



ГРПШ-2а-02, ГРПШ-2А-02-1С, ГРПШ-2а-02М, ГРПШ-2а-02Б регуляторы РДСК-50/400, РДСК-50/400М, РДСК-50/400Б

Технические данные



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Устройство, принцип работы ГРПШ-2а-02, ГРПШ-2А-02-1С, ГРПШ-2а-02М, ГРПШ-2а-02Б

Газорегуляторные пункты шкафные с регуляторами давления газа РДСК-50, РДСК-400, РДСК-50, РДСК-400М, РДСК-50, РДСК-400Б предназначены для снижения высокого давления газа на низкое, поддержания его на заданном уровне и автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления в системах газоснабжения.

Условия эксплуатации газорегуляторного пункта соответствуют климатическому исполнению У1ГОСТ 15150–69.

Технические характеристики ГРПШ-2а-02, ГРПШ-2А-02-1С, ГРПШ-2а-02М, ГРПШ-2а-02Б:

Наименование параметра	ГРПШ-2а-02	ГРПШ-2а-02М	ГРПШ-2а-02Б
Регулятор давления	РДСК-50/400	РДСК-50/400М	РДСК-50/400Б
Контролируемая среда	природный газ по ГОСТ 5542–87		
Максимальное давление на входе, МПа	до 1,2		
Диапазон настройки выходного давления, МПа (кгс/см ²)	от 0,05 до 0,2 (от 0,5 до 2)	от 0,01 до 0,05 (от 0,1 до 0,5)	от 0,2 до 0,3 (от 2 до 3)
Номинальное	3000 (300)		

давление для системы обогрева, Па (мм вод. ст.)	
Расход газа для системы обогрева, м³/ч	0,05±15%
Масса, кг, не более	200
Средний срок службы, лет, не менее	15

Пропускная способность регуляторов давления :

Входное давление, МПа	Пропускная способность регуляторов, м³/ч	
	Диаметр седла, 10	Диаметр седла, 14
0,1	110	220
0,3	225	450
0,6	335	670
0,9	500	1000
1,2	670	1340



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93